+55 (19) 2105-6161
comex@tecnal.com.br

SISTEMA DE FILTRACIÓN P/ PASTA SATURADA DE SUELOS

TE-0593

Utilizado para filtración del suelo para posterior análisis de extracto de saturación.

João Leonardo Fustaino, nº 325 Distrito Industrial
Uninorte Piracicaba/SP-Brasil • CEP 13.413-102

+55 (19) 2105-6161
comex@tecnal.com.br

Caracteristicas Tecnicas

TE-0593

- Contiene: 06 embudos en PVC con diámetro interno de 100mm para la membrana filtrante;
- Dimensiones: 830 [ancho] x 350 [alto] x 220 [profundidad];
- Peso: 5 Kg;
- Capacidad: 06 pruebas;

Beneficios y Ventajas

- Capacidad para hasta seis muestras, permitiendo filtración individual, sustituyendo o sistema tradicional de filtración con uso de kitassato, embudo de Buchner y bomba de vacío
- Presencia de acoplamientos rápidos, que facilitan la limpieza y aumentan la vida útil del equipo
- Posibilidad de acoplar los sistemas TE-0593 para ser utilizado en conjunto con la misma bomba de vacío, proporcionando un mayor número de pruebas
- Estructura en acrílico y PVC, facilitando la limpieza y aumento o tiempo de vida útil de los equipos.