+55 (19) 2105-6161
comex@tecnal.com.br

BOMBA DE VACÍO EXENTA DE ACEITE

TE-0581

Utilizada para la aplicación de vacío en evaporadores rotativos, estufas al vacío, y desecadores, filtraciones etc. Esta bomba es compatible con la mayoría de las aplicaciones de laboratorio que necesiten de vacío, en las cuales la resistencia química y funcionamiento a seco (sin aceite), sean factores preponderantes en la elección del equipo. Los componentes, que sufren acción directa de los gases, son confeccionados en materiales apropiados

João Leonardo Fustaino, nº 325 Distrito Industrial
Uninorte Piracicaba/SP-Brasil • CEP 13.413-102

+55 (19) 2105-6161
comex@tecnal.com.br

Caracteristicas Tecnicas

TE-0581

- Compresor: Pistón revestido en teflón, libre de aceite;
- Vacío: 0 a ±620 mmHg en relación a la presión atmosférica;
- Presión: 0 a 30 lbf/pol2 en relación a la presión atmosférica;
- Flujo: 25 litros/minutos;
- Compresor: 1/4 de HP;
- Registro: Con indicador analógico para regulación de vacío y presión;
- Dispositivo: Para retención de contaminantes;
- Seguridad: Dispositivo para retención de contaminantes;
- Gabinete: En poliestireno, y base en acero inoxidable 304 con pintura electrostática.;
- Dimensiones: L=360 x P=350 x A=260 mm;
- Peso: 10,1 kg;
- Potencia: 190 Watts;
- Voltaje: 220 V;
- Acompaña: 02 Fusibles extra ;
- Modelo opcional: TE-0581-127V para 127 Volts;

Beneficios y Ventajas

- Equipo compacto, leve, robusto, y de fácil manipulación
- Compresor: pistón sin aceite, lo que garantiza mayor vida útil al equipo
- Baja emisión de ruidos y vibraciones
- Larga vida útil
- Posee protección térmica
- Doble función: se puede utilizar en la línea de presión o en la línea de vacío, lo que proporciona practicidad
- Se puede regular la presión o el vacío utilizando el registro de retorno
- Presencia de trampa de vidrio para evitar la contaminación de la bomba
- Posee plug IEC patrón internacional
- Permite trabajar con: ácido clorhídrico, anhídrido, acetato, peróxido, nitrógeno, y soda.

Productos Relacionados