+55 (19) 2105-6161
comex@tecnal.com.br

SISTEMA DE FILTRACIÓN

TE-0591

Utilizado para método de filtración por membrana.

João Leonardo Fustaino, nº 325 Distrito Industrial
Uninorte Piracicaba/SP-Brasil • CEP 13.413-102

+55 (19) 2105-6161
comex@tecnal.com.br

Caracteristicas Tecnicas

TE-0591

- Capacidad: 3 pruebas;
- Válvula: Esférica independiente para cada prueba;
- Palanca: Que proporciona quiebra de vacío independiente;
- Pantalla perforada: 0,37 mm (porosidad) y Ø35 mm que permite el acoplamiento del papel filtro Ø47 mm;
- Area de filtración: 9,6 cm2;
- Sistema de oliva: Para aplicación del vacío;
- Encaje superior: Para acomodar embudo de teflón con capacidad de 100 mL ;
- Gabinete: Acero inoxidable 304;

Beneficios y Ventajas

- Capacidad para hasta 3 muestras, con control individual por válvulas, sustituyendo el sistema de filtración tradicional con uso de kitassato, embudo de Buchner y bomba de vacío. Pantalla perforadaque permite el acoplamiento de papel filtro (Ø47mm)
- Funcionamiento a través de bomba de vacío
- Copos de teflón autoclavables, posibilitando la esterilización para aplicaciones con microbiología
- Encaja superior para acomodar embudo de teflón con capacidad para 100 mL
- Estructura en acero inoxidable, aumentando la vida útil del equipo.