+55 (19) 2105-6161
contato@tecnal.com.br

BOMBA DE VÁCUO ISENTA DE ÓLEO

TE-0581

Utilizada para aplicação de vácuo em evaporadores rotativos, estufas a vácuo e dessecadores, filtrações etc. Esta bomba é compatível com a maioria das aplicações laboratoriais que necessitem de vácuo, nas quais a resistência química e funcionamento a seco (sem óleo), sejam fatores preponderantes na escolha do equipamento. Os componentes que sofrem ação direta dos gases são confeccionados em materiais apropriados.

João Leonardo Fustaino, nº 325 Distrito Industrial
Uninorte Piracicaba/SP-Brasil • CEP 13.413-102

+55 (19) 2105-6161
contato@tecnal.com.br

Características Técnicas

TE-0581

- Compressor: Pistão revestido em teflon, isento de óleo;
- Vácuo: 0 a ±620 mmHg em relação a pressão atmosférica;
- Pressão: 0 a 30 lbf/pol2 em relação a pressão atmosférica;
- Vazão: 25 litros/minutos;
- Compressor: 1/4 de HP;
- Registro: Com indicador analógico para regulagem de vácuo e pressão;
- Dispositivo: Para retenção de contaminantes;
- Segurança: Dispositivo para retenção de contaminantes;
- Gabinete: Em poliestireno e base em aço inox 304 com pintura eletrostática;
- Dimensões: L=360 x P=350 x A=260 mm;
- Peso: 10,1 kg;
- Potência: 190 Watts;
- Tensão: 220 Volts;
- Acompanha: 02 Fusíveis extra ;

Benefícios e Vantagens

- Fácil manuseio com pegadores embutidos
- Equipamento compacto e leve
- Compressor: pistão isento de óleo, garantindo maior vida útil do equipamento
- Baixa emissão de ruídos e vibrações
- Longa vida útil
- Possui proteção térmica
- Dupla função: pode-se utilizar a linha de pressão ou a linha de vácuo, o que proporciona praticidade
- Pode-se regular a pressão ou o vácuo utilizando-se o registro de retorno
- Presença de trap de vidro para evirar contaminação da bomba
- Possui plugue IEC padrão internacional
- Permite trabalhar com: ácido clorídrico, anidrido, acetato, peróxido, nitrogênio e soda.

Produtos Relacionados