+55 (19) 2105-6161
contato@tecnal.com.br

ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

TE-7030

Utilizado para monitorar variáveis ambientais com os sensores de radiação PAR, global e líquida; anemômetro marinizado; pluviômetro; umidade e temperatura do ar; umidade; temperatura e potencial hídrico do solo.

João Leonardo Fustaino, nº 325 Distrito Industrial
Uninorte Piracicaba/SP-Brasil • CEP 13.413-102

+55 (19) 2105-6161
contato@tecnal.com.br

Características Técnicas

TE-7030

- Datalogger: CR1000;
- Anemômetro marinizado: RM Young 05106-5;
- Piranômetro Kipp Zonen: CMP3;
- Sensor de radiação líquida: Kipp Zonen: NR-Lite2;
- Pluviômetro: DualBase: DualdB;
- Sensores: De umidade e temperatura do ar: CS215-L;
- Sensor de radiação PAR Apogee: SQ-110;
- Sonda: De umidade do solo (2 pçs): CS650;
- Sensor de potencial hídrico do solo: CSI-108L;
- Tripé com ajuste de 2 a 3m: CM106B;
- Haste para o pluviômetro: 1,2m (o bocal do pluviômetro estará a 1,5m do solo);
- Acompanha: Sistema de aterramento; Caixa selada de poliéster reforçada com fibra de vidro: Rittal (40x30x20 cm); Bateria de 12V7A; Painel Solar de 10W; Regulador de cargas SHS6 ;

Benefícios e Vantagens

Produtos Relacionados

ANEMÔMETRO 2D ULTRASSÔNICO - WINDSONIC
GILL-1405-PK-040

PLUVIOMETRO DE BÁSCULA
DB-PLUVI

SENSOR DE RADIAÇÃO PAR COM 10 SENSORES
APG-MQ-301

MEDIDOR DE RADIAÇÃO PAR
APG-SQ-311

ANEMÔMETRO ULTRASSÔNICO - WINDMASTER PRO
GILL-1561-PK-020

DATALOGGER PARA COLETA DE DADOS
CSI-CR300

DATALOGGER PARA COLETA DE DADOS
CSI-CR1000X